

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009345
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	6.9 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	950 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir/chrome
IRC	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	5.3 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.11 kg
Poids brut	0.22 kg

Source Lumineuse

2093745	
---------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent
1010126	NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre
1010125	NUMINOS® XS , réflecteur, doré

Profondeur d'encastrement	8 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm