

## NUMINOS® MOVE XS

Luminária de teto embutida, 3000 K, 40°, IP20, redonda, preto / branco

Design, tecnologia e funcionalidade na perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e focos, irá experimentar mil possibilidades de design de iluminação. Incluindo o NUMINOS® MOVE XS, um foco embutido no teto que impressiona pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, destacando objetos ou o ambiente. A instalação é feita num instante. Quando irá optar pela diversidade modular da SLV?



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Ref. n.º                           | 1009347                     |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                           |
| Giratório ou Articulável           | haste rotativa e inclinável |
| IP Code                            | IP20                        |
| Montagem                           | Montagem de embutir         |
| Pormenores da montagem             | Teto                        |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA                      |
| Classe de proteção                 | III                         |
| Potência                           | 6.9 W                       |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C                      |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C                       |
| Lúmen                              | 950 lm                      |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin                 |
| Ângulo de feixe                    | 40 °                        |
| Cor                                | preto/branco                |
| CRI                                | 90                          |
| UGR ≤                              | 22                          |
| Vida útil                          | 50000 h                     |
| Risk Group                         | 1                           |
| Altura                             | 5.3 cm                      |
| Diâmetro                           | 8 cm                        |
| Peso líquido                       | 0.11 kg                     |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , difusor fosco        |
| 1010126 | NUMINOS® XS , refletor, cobre      |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA          |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI    |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difusor              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difusor preto        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , refletor, ouro       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difusor transparente |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Peso bruto               | 0.22 kg  |
| Forma de recorte         | em volta |
| Profundidade de montagem | 8 cm     |
| Diâmetro de montagem     | 6.8 cm   |