


## NUMINOS® MOVE XS

Infälld takarmatur, 3000 K, 40°, IP20, rund, svart / vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® MOVE XS infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Monteringens görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009347     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.9 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 950 lm      |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 40 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 5.3 cm      |
| Diameter                     | 8 cm        |
| Netto vikt                   | 0.11 kg     |
| Bruttovikt                   | 0.22 kg     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflek-<br>tor, koppar                                              |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200<br>mA                                                    |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200<br>mA, DALI                                              |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200<br>mA, FAS                                               |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>svart                                                   |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflek-<br>tor, guld                                                |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                             |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Utskärningens form    | runda  |
| Inbygggnadsdjup       | 8 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |