

NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight sort/krom 3000 K 40°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h rer ogs  NUMINOS® MOVE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en diskret, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p  objekter eller rommet. Monteringen gj r du s  i en h ndvending. N r vil du bestemme deg for det modulare mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009348
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund�r str�m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 �C
Lysytelse	950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 �
Farge	black/chrome
CRI	90
UGR �	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H�yde	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093745	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm hvit
1006135	Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm sort
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1006137	Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig
1010126	NUMINOS® XS , reflektor, kobber
1010125	NUMINOS® XS , reflektor, gull

Bruttovekt	0.22 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm