

NUMINOS® MOVE XS

Luminária de teto embutida, 3000 K, 40°, IP20, redonda, branca

Design, tecnologia e funcionalidade em perfeição: NUMINOS é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Com diferentes downlights e projetores, você experimentará mil possibilidades de design de iluminação. Como com o NUMINOS® MOVE XS, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Assim, poderá CRI ar uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para a sala. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando irá optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009356
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	haste rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	950 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.3 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.11 kg

Fonte de luz

2093745	
---------	---

Acessórios

1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Peso bruto	0.22 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm