


NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® MOVE XS, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Snadná instalace už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Č. výrobku                   | 1009357     |
| Počet různých výstupů světla | 1           |
| Kód IP                       | IP20        |
| Montáž                       | Montáž      |
| Podrobnosti montáže          | Strop       |
| Sekundární proud / napětí    | 200 mA      |
| Třída ochrany                | III         |
| Příkon                       | 6.9 W       |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C      |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C       |
| Lumen                        | 950 lm      |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin |
| Úhel záření                  | 40 °        |
| Barva                        | bílá/chrom  |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Životnost                    | 50000 h     |
| Risk Group                   | 1           |
| Výška                        | 5.3 cm      |
| Průměr                       | 8 cm        |
| Hmotnost netto               | 0.11 kg     |
| Celková hmotnost             | 0.22 kg     |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS XS , difuzér matný          |
| 1010695 | LED Driver , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , difuzér               |
| 1010699 | LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , difuzér černý         |
| 1005613 | NUMINOS® XS , difuzér transparentní |
| 1010126 | NUMINOS® XS , reflektor, měděný     |
| 1010125 | NUMINOS® XS , reflektor, zlatý      |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vestavná hloubka | 8 cm   |
| Vestavný průměr  | 6.8 cm |