

NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight hvit/krom 3000 K 40°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister sårger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® MOVE XS innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009357
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white/chrome
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093745	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, gull

Bruttovekt	0.22 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm