


NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight hvit/sort 3000 K 55°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem h  rer ogs   NUMINOS   MOVE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalit  t av forarbeiding og lys. Ideell til en up  trengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus p   objekter eller rommet. Montering gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for det modul  re mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009358
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	dreiebar stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekund��r str��m / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 ��C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 ��C
Lysytelse	950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 ��
Farge	white/black
CRI	90
UGR ��	25
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
H��yde	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093745	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, gull

Bruttovekt	0.22 kg
Utsnittsfom	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	35