

## NUMINOS® MOVE XS

spotti, valkoinen/kromi, 3000 K 55°

NUMINOS on SLV:n paras mahdollinen yhteensovitettu valaisinjärjestelmä, joka yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan. Näin voit kokea tuhansia valaistus- ja suunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE XS -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Ihanteellinen hiihtäjä, moderni ja tilaustasokas valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä käänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin?



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Art. Nro.                        | 1009360                      |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1                            |
| Pyörivä tai kääntyvä             | käännettävä ja kallistettava |
| IP-koodi                         | IP20                         |
| Asennustiedot                    | Recessed                     |
| Asennustiedot                    | Ceiling                      |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA                       |
| Suojausluokka                    | III                          |
| Teho                             | 6.9 W                        |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C                       |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C                        |
| Lumen                            | 950 lm                       |
| Valon värilämpötila              | 3000 Kelvin                  |
| Sädekulma                        | 55 °                         |
| väri                             | valkoinen/kromi              |
| CRI                              | 90                           |
| UGR ≤                            | 25                           |
| Elinikä                          | 50000 h                      |
| Riskiryhmä                       | 1                            |
| Korkeus                          | 5.3 cm                       |
| halkaisija                       | 8 cm                         |
| Nettopaino                       | 0.11 kg                      |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093745 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dif-fuusori Frosted     |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W, 200 mA           |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI     |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dif-fuusori             |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE    |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dif-fuusori musta       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dif-fuusori lämpimäkyvä |
| 1010126 | NUMINOS® XS , heijastin, kupari       |
| 1010125 | NUMINOS® XS , heijastin, kulta        |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Bruttopaino           | 0.22 kg |
| Leikattu muoto        | pyöreä  |
| Asennussyvyys         | 8 cm    |
| Asennuksen halkaisija | 6.8 cm  |