


NUMINOS® MOVE XS

spotti, musta/kromi, 4000 K 20°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan täydellisellä tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alavalajien ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® MOVE XS -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työstämisellä ja valon laadullaan. Ihanteellinen hillittyyn, moderniin ja tila-asteettiseen valaistukseen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädellä kiinnittämällä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009363
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	kääntyvä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	20 °
väri	musta/kromi
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.3 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.11 kg

Valonlähteet

2093754	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif-fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif-fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif-fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif-fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heijastin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heijastin, kulta

Bruttopaino	0.22 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm