


## NUMINOS® MOVE XS

plafonnier encastré, 4000 K, 55°, IP20, rond, noir

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                                     | 1009367                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Orientable ou inclinable                 | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastrement                |
| Détails de montage                       | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                      |
| Classe de protection                     | III                         |
| Puissance en watts                       | 6.9 W                       |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                      |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1000 lm                     |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin                 |
| Angle de rayonnement                     | 55 °                        |
| Coloris                                  | noir                        |
| IRC                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 25                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 5.3 cm                      |
| Diamètre                                 | 8 cm                        |
| Poids net                                | 0.11 kg                     |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli      |
| 1010126 | NUMINOS® XS , réflecteur, cuivre     |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur              |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , réflecteur, doré       |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Poids brut                | 0.22 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm  |