


## NUMINOS® MOVE XS

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 55°, IP20, okrągła, czarny / biały

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV sprytnie łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do dyskretnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



## DANE TECHNICZNE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009368                                |
| Różne wyjścia światła       | 1                                      |
| Obrotowa lub przechylna     | obrotowy drążek i możliwość pochylania |
| Kod IP                      | IP20                                   |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania                   |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa                        |
| Prąd / napięcie wtórny      | 200 mA                                 |
| Klasy ochrony               | III                                    |
| Wydajność                   | 6.9 W                                  |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                                 |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                                  |
| Strumień świetlny           | 1000 lm                                |
| Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin                            |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                                   |
| Kolor                       | czarny/biały                           |
| CRI                         | 90                                     |
| UGR ≤                       | 25                                     |
| Okres użytkowania           | 50000 h                                |
| Risk Group                  | 1                                      |
| Wysokość                    | 5.3 cm                                 |
| średnica                    | 8 cm                                   |
| Waga netto                  | 0.11 kg                                |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony    |
| 1010126 | NUMINOS® XS , odbłyśnik, miedziany  |
| 1010695 | Sterownik LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor               |
| 1010699 | Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , odbłyśnik, złoty      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga brutto         | 0.22 kg |
| Forma do wycinania  | około   |
| Głębokość montażowa | 8 cm    |
| Średnica montażowa  | 6.8 cm  |