


El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina tecnología, diseño y funcionalidad como ningún otro. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE XS, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. El montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV? La diversidad modular le está esperando.



Datos técnicos

Art. N.º	1009369
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	6.9 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	1000 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	negro/cromo
IRC	90
UGR ≤	25
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.3 cm
Diámetro	8 cm
Peso neto	0.11 kg
Peso bruto	0.22 kg

Fuente de luz

2093754	
---------	---

Accesorios

1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor negro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente
1010126	NUMINOS® XS , reflector, cobre
1010125	NUMINOS® XS , reflector, dorado

Profundidad del montaje	8 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm