

NUMINOS® MOVE XS

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 20°, IP20, okrągła, biała

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Dzięki szerokiej gamie lamp typu downlight i spotlight powstaje mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® MOVE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Instalację lampy można wykonać w oka mgnienia. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009371
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	obrotowy drążek i możliwość pochylania
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	6.9 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1000 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	20 °
Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	5.3 cm
średnica	8 cm
Waga netto	0.11 kg

Źródła światła

2093754	
---------	---

Akcesoria

1005614	NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony
1010126	NUMINOS® XS , odbłyśnik, miedziany
1010695	Sterownik LED , 21 W, 200 mA
1010703	Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dyfuzor
1010699	Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dyfuzor czarny
1010125	NUMINOS® XS , odbłyśnik, złoty
1005613	NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny

Waga brutto	0.22 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	8 cm
Średnica montażowa	6.8 cm