


NUMINOS® MOVE XS

spotti, valkoinen/musta, 4000 K 40°

SLV:n NUMINOS-valaisinjärjestelmä yhdistää toiminnallisuuden, muotoilun ja tekniikan taidokkaalla tavalla. Näin voit kokea tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Niihin kuuluu myös NUMINOS® MOVE XS, joka erottuu edukseen uppoasennettavana kattovalaisimena parhaan työ- ja valonlaadun ansiosta. Näin luot hillityn, modernin ja tilaansa täydellisen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennuksen hoidat kädensäilyksessä. Milloin valitset SLV:n modulaarisen monipuolisuuden?



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1009373
Eri valopistorasioiden lukumäärä	1
Pyörivä tai kääntyvä	Kääntyvä tanko ja kallistettava
IP-koodi	IP20
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Toissijainen virta/jännite	200 mA
Suojausluokka	III
Teho	6.9 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
Lumen	1000 lm
Valon värielämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	40 °
väri	valkoinen/musta
CRI	90
UGR ≤	22
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	5.3 cm
halkaisija	8 cm
Nettopaino	0.11 kg

Valonlähteet

2093754	
---------	---

Tarvikkeet

1005614	NUMINOS® XS , dif- fuusori Frosted
1010695	LED-muuntaja , 21 W, 200 mA
1010703	LED-muuntaja , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , dif- fuusori
1010699	LED-muuntaja , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , dif- fuusori musta
1005613	NUMINOS® XS , dif- fuusori lämpimäkyvä
1010126	NUMINOS® XS , heija- stin, kupari
1010125	NUMINOS® XS , heija- stin, kulta

Bruttopaino	0.22 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	8 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm
BIG WHITE Seite	35