

NUMINOS® MOVE XS

innfelt downlight hvit/sort 4000 K 40°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. Monteringen gjør du selv i en håndvending. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009373
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiende stang og vipbar
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.9 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	white/black
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	5.3 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.11 kg

Lyskilde

2093754	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor frostet/matt
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor sort
1005613	NUMINOSÂ® XS , diffu- sor gjennomsiktig
1010126	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, kobber
1010125	NUMINOSÂ® XS , reflek- tor, gull

Bruttovekt	0.22 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	8 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	35