


## NUMINOS® MOVE XS

Deckeneinbauleuchte, 4000 K, 40°, IP20, rund, weiß

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009374                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.9 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1000 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 40 °                        |
| Farbe                                 | weiss                       |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risk Group                            | 1                           |
| Höhe                                  | 5.3 cm                      |
| Durchmesser                           | 8 cm                        |
| Nettogewicht                          | 0.11 kg                     |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted   |
| 1010126 | NUMINOS® XS , Reflektor, kupfer    |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA         |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI   |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor             |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE  |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor schwarz     |
| 1010125 | NUMINOS® XS , Reflektor, gold      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor transparent |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bruttogewicht     | 0.22 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8 cm    |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm  |