

## NUMINOS® MOVE XS

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 40°, IP20, okrągła, biała

System oświetleniowy NUMINOS firmy SLV doskonale łączy funkcjonalność, design i technologię. Dzięki różnym lampom typu downlight i spotlight masz mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® MOVE XS, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009374                     |
| Różne wyjścia światła       | 1                           |
| Obrotowa lub przechylna     | obrotowa listwa i odchylana |
| Kod IP                      | IP20                        |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania        |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa             |
| Prąd / napięcie wtórny      | 200 mA                      |
| Klasy ochrony               | III                         |
| Wydajność                   | 6.9 W                       |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                      |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                       |
| Strumień świetlny           | 1000 lm                     |
| Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin                 |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 40 °                        |
| Kolor                       | biały                       |
| CRI                         | 90                          |
| UGR ≤                       | 22                          |
| Okres użytkowania           | 50000 h                     |
| Risk Group                  | 1                           |
| Wysokość                    | 5.3 cm                      |
| średnica                    | 8 cm                        |
| Waga netto                  | 0.11 kg                     |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , dyfuzor oszroniony    |
| 1010126 | NUMINOS® XS , odbłyśnik, miedziany  |
| 1010695 | Sterownik LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1005612 | NUMINOS® XS , dyfuzor               |
| 1010699 | Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1005615 | NUMINOS® XS , dyfuzor czarny        |
| 1010125 | NUMINOS® XS , odbłyśnik, złoty      |
| 1005613 | NUMINOS® XS , dyfuzor transparentny |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga brutto         | 0.22 kg |
| Forma do wycinania  | około   |
| Głębokość montażowa | 8 cm    |
| Średnica montażowa  | 6.8 cm  |