


NUMINOS® MOVE XS

Luminária de teto embutida, 4000 K, 40°, IP20, redonda, branca

O sistema de iluminação NUMINOS da SLV combina função, design e tecnologia de forma perfeita. Com diferentes downlights e focos, terá mil possibilidades de design de iluminação. Inclui também o NUMINOS® MOVE XS, que se destaca como um foco embutido no teto pela excelente qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, direcionando o foco para objetos ou para o espaço. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando é que decide pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009374
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.9 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	22
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	5.3 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.11 kg

Fonte de luz

2093754	
---------	---

Acessórios

1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1010126	NUMINOS® XS , refletor, cobre
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1010125	NUMINOS® XS , refletor, ouro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Peso bruto	0.22 kg
Forma de recorte	em volta
Profundidade de montagem	8 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm