


NUMINOS® MOVE XS

Infälld takarmatur, 4000 K, 40°, IP20, rund, vit

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med olika downlights och spotlights kan du uppleva tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® MOVE XS, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009374
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.9 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	5.3 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.11 kg
Bruttovikt	0.22 kg

2093754	
1005614	NUMINOS® XS , Diffusor frostad
1010126	NUMINOS® XS , reflek- tor, koppar
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1005612	NUMINOS® XS , Diffusor
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1005615	NUMINOS® XS , Diffusor svart
1010125	NUMINOS® XS , reflek- tor, guld
1005613	NUMINOS® XS , Diffusor transparent

Utskärningens form	runda
Inbygggnadsdjup	8 cm
Installationsdiameter	6.8 cm