




## NUMINOS® MOVE XS

innfelt armatur, 4000 K, 55°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Slik kan du med forskjellige down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® MOVE XS innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upretensjøs, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009377                      |
| Antall ulike lysuttak         | 1                            |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar list og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                         |
| Montering                     | Innfelt montering            |
| Montering detaljer            | Tak                          |
| Sekundær strøm / spenning     | 200 mA                       |
| Kapslingsgrad                 | III                          |
| Systemeffekt                  | 6.9 W                        |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                        |
| Lysytelse                     | 1000 lm                      |
| Lysfargetemperatur            | 4000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 55 °                         |
| Farge                         | white                        |
| CRI                           | 90                           |
| UGR ≤                         | 25                           |
| Levetid                       | 50000 h                      |
| Risikogruppe                  | 1                            |
| Høyde                         | 5.3 cm                       |
| Diameter                      | 8 cm                         |
| Nettvekt                      | 0.11 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093754 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 1006136 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit      |
| 1006135 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort      |
| 1005614 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor frostet/matt                    |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA                                |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI                          |
| 1005612 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor                                 |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE                         |
| 1005615 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor sort                            |
| 1006137 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort |
| 1006138 | NuminosÅ® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit |
| 1005613 | NUMINOSÅ® XS , diffu-sor gjennomsiktig                   |
| 1010126 | NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, kobber                        |
| 1010125 | NUMINOSÅ® XS , reflek-tor, gull                          |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Bruttovekt          | 0.22 kg |
| Utsnittsform        | rund    |
| Innfellingsdybde    | 8 cm    |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm  |
| BIG WHITE side      | 35      |