



## NUMINOS® GIMBLE S

Upotettava kattovalaisin, 2700 K, 20°, IP20, pyöreä, musta/valkoinen

Täydellistä muotoilua, tekniikkaa ja toiminnallisuutta: NUMINOS on SLV:n valaisinjärjestelmä, jossa yhdistyy kaikki. Koet tuhansia valaistussuunnittelumahdollisuuksia erilaisten alasvalojen ja spottivalojen avulla. Kuten uppoasennettavalla NUMINOS® GIMBLE S -kattovalaisimella, joka erottuu edukseen ensiluokkaisella työllistään ja valon laadullaan. Näin luot huomaamattoman, modernin ja tila-asteen valaistuksen, joka ohjaa huomion esineisiin tai tilaan. Asennus onnistuu kädensänteessä. Milloin valitset SLV:n NUMINOSin? Modulaarinen monipuolisuus odottaa sinua.



### TEKNISET TIEDOT

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Art. Nro.                        | 1009380         |
| Eri valopistorasioiden lukumäärä | 1               |
| IP-koodi                         | IP20            |
| Asennustiedot                    | Recessed        |
| Asennustiedot                    | Ceiling         |
| Toissijainen virta/jännite       | 200 mA          |
| Suojausluokka                    | III             |
| Teho                             | 6.7 W           |
| Ympäristön vähimmäislämpötila    | -20 °C          |
| Ympäristön enimmäislämpötila     | 40 °C           |
| Lumen                            | 1000 lm         |
| Valon värielämpötila             | 2700 Kelvin     |
| Sädekulma                        | 20 °            |
| väri                             | musta/valkoinen |
| CRI                              | 90              |
| UGR ≤                            | 19              |
| Elinikä                          | 50000 h         |
| Riskiryhmä                       | 1               |
| Korkeus                          | 7 cm            |
| halkaisija                       | 10 cm           |
| Nettopaino                       | 0.188 kg        |
| Bruttopaino                      | 0.288 kg        |

## Valonlähteet

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tarvikkeet

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori himmeä                                 |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori elliptinen                             |
| 1006139 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , pyöreä<br>160/90 mm musta        |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dif-<br>fuusori hunajakkenno                           |
| 1010695 | LED-muuntaja , 21 W,<br>200 mA                                      |
| 1010703 | LED-muuntaja , 23 W,<br>200 mA, DALI                                |
| 1010699 | LED-muuntaja , 10 W,<br>200 mA, PHASE                               |
| 1006140 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , pyöreä<br>160/90 mm valkoinen    |
| 1006142 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , ku lmikas<br>160/90 mm valkoinen |
| 1010680 | NUMINOS® S , Pris-<br>mallinen Diffuusori                           |
| 1006141 | Numinos® S -pienen-<br>nysrengas , ku lmikas<br>160/90 mm musta     |
| 1010128 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kupari                                 |
| 1010127 | NUMINOS® S , heijas-<br>tin, kulta                                  |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Asennussyvyys         | 7 cm |
| Asennuksen halkaisija | 9 cm |