

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® GIMBLE S plafondbinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009384
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart/chroom
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	7 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg
Brutogewicht	0.288 kg

Lichtbron

2093739	
---------	---

Toebehoren

1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , ellipti- sche diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010680	NUMINOS® S prisma- sche diffusor
1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud

Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	9 cm