


NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur, 2700 K, 55°, IP20, rond, zwart

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Ook met de NUMINOS® GIMBLE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009385
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare stang en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	7 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg

Lichtbron

2093739	
---------	---

Toebehoren

1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , elliptische diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud
1010680	NUMINOS® S prismatische diffusor

Brutogewicht	0.288 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	9 cm