

NUMINOS® GIMBLE S

Infälld takarmatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart

NUMINOS-lampsystemet från SLV kombinerar perfekt funktion, design och teknik. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® GIMBLE S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009385
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg
Bruttovikt	0.288 kg

2093739	
1010128	NUMINOS® S , reflektor, koppar
1010681	NUMINOS® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOS® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOS® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010127	NUMINOS® S , reflektor, guld
1010680	NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor

Utskärningens form	runda
Inbyggjadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm