


## NUMINOS® GIMBLE S

plafonnier encastré, 2700 K, 55°, IP20, rond, noir / blanc

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| N° art.                                  | 1009386                     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                           |
| Pivotant ou inclinable                   | tige rotative et inclinable |
| Code IP                                  | IP20                        |
| Montage                                  | Encastré                    |
| Infos de montage                         | Plafond                     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                      |
| Indice de protection                     | III                         |
| Wattage                                  | 6.7 W                       |
| Température ambiante min.                | -20 °C                      |
| Température ambiante max.                | 40 °C                       |
| Lumen                                    | 1000 lm                     |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                 |
| Angle faisceau                           | 55 °                        |
| Coloris                                  | noir/blanc                  |
| CRI                                      | 90                          |
| UGR ≤                                    | 22                          |
| Durée de vie                             | 50000 h                     |
| Risk Group                               | 1                           |
| Hauteur                                  | 7 cm                        |
| Diamètre                                 | 10 cm                       |
| Poids net                                | 0.188 kg                    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, cuivre    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200<br>mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200<br>mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200<br>mA, PHASE     |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec-<br>teur, or        |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur<br>prismatique   |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids brut                | 0.288 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm     |