

## NUMINOS® GIMBLE S

Infälld takarmatur, 2700 K, 55°, IP20, rund, svart / vit

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® GIMBLE S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Installationen är självklart enkel och okomplicerad. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Art. Nej.                    | 1009386     |
| Antal olika ljusuttag        | 1           |
| IP-kod                       | IP20        |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad   |
| Monteringsdetaljer           | Tak         |
| Sekundär ström/spänning      | 200 mA      |
| Skyddsklass                  | III         |
| Watt                         | 6.7 W       |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C      |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C       |
| Lumen                        | 1000 lm     |
| Ljusets färgtemperatur       | 2700 Kelvin |
| Strålningsvinkel             | 55 °        |
| Färg                         | svart/vit   |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Livslängd                    | 50000 h     |
| Riskgrupp                    | 1           |
| höjd                         | 7 cm        |
| Diameter                     | 10 cm       |
| Netto vikt                   | 0.188 kg    |
| Bruttovikt                   | 0.288 kg    |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093739 |  |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, koppar                                                    |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor frostad                                                     |
| 1010682 | NUMINOS® S , diffusor elliptisk                                                   |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor Honeycomb                                                   |
| 1010695 | LED-driftdon , 21 W, 200 mA                                                       |
| 1010703 | LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI                                                 |
| 1010699 | LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS                                                  |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, guld                                                      |
| 1010680 | NUMINOS® S , prisma-tisk diffusor                                                 |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Utskärningens form    | runda |
| Inbyggjadsdjup        | 7 cm  |
| Installationsdiameter | 9 cm  |