


NUMINOS® GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 20°, IP20, rund, weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr. | 1009389 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Leiste und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 6.7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiss |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.188 kg |

Lichtquelle

| | |
|---------|---|
| 2093739 |  |
|---------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |

| | |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht | 0.288 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 7 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |