


NUMINOS® GIMBLE S

Luminária de teto embutida, 2700 K, 20°, IP20, redonda, branca

Design, técnica e função em perfeição: Numinos é o sistema de iluminação da SLV que combina tudo. Assim, pode de experimentar mil possibilidades de design de iluminação com diferentes downlights e focos. Como com o Numinos® Gimble S, um foco embutido no teto que se destaca pela sua qualidade de fabrico e de luz de alta qualidade. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, destacando o foco nos objetos ou no espaço. A instalação fácil é então apenas uma formalidade. Quando é que decide optar pela diversidade modular da SLV?



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1009389
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	barra rotativa e inclinável
IP Code	IP20
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	6.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Lúmen	1000 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	20 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	7 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.188 kg

Fonte de luz

2093739		Peso bruto	0.288 kg
Acessórios			
1010128	NUMINOS® S , refletor, cobre	Forma de recorte	em volta
1010681	NUMINOS® S , Difusor fosco	Profundidade de montagem	7 cm
1010682	NUMINOS® S , Difusor elíptico	Diâmetro de montagem	9 cm
1010679	NUMINOS® S , Difusor difusor		
1010695	Driver LED , 21 W, 200 mA		
1010703	Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI		
1010699	Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE		
1010127	NUMINOS® S , refletor, ouro		
1010680	NUMINOS® S , Difusor prismático		