


NUMINOSÂ® GIMBLE S

infÄolld taklampa vit / krom 2700 K 20Â°

NUMINOS-belysningssystemet frÄyn SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet pÄ ett unikt sÄtt. Du kan uppleva tusentals alternativ fÄÄr belysningsdesign med olika down- och spotlights. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE S infÄolld taklampa, som imponerar med hÄÄgkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄÄr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter accenter pÄ fÄÄremÄÄI eller pÄ rummet. Installationen Är sjÄlvklart enkel och okomplicerad. NÄr tÄnker du vÄÄlja NUMINOSÂ® frÄyn SLV?



Art. Nej.	1009390
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar stÄÄng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1000 lm
Ljusets fÄÄrgtemperatur	2700 Kelvin
StrÄÄlningsvinkel	20 °
FÄÄrg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
LivslÄÄngd	50000 h
Riskgrupp	1
hÖÄjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093739	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm