


NUMINOSÂ® GIMBLE S

inf  lld taklampa vit / krom 2700 K 55  

NUMINOSÂ®   r det b  st samordnade lampsystemet fr  n SLV, d  r funktion, design och teknik m   ts i harmoni. Olika down- och spotlights m   jligg  r tusentals alternativ f  r belysningsdesign.   ven med NUMINOSÂ® GIMBLE S inf  lld taklampa, som imponerar med h  g-kvalitativ design och ljuskvalitet. S   skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som s  tter fokus p   f  rem  let eller p   rummet. Installationen g  rs p   ett   gonblick. N  r t  nker du best  mma dig f  r den modul  ra m  ngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009396
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller sv��ngbar	vridbar st��ng och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekund��r str��m/sp��nning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 ��C
Maximal omgivningstemperatur	40 ��C
Lumen	1000 lm
Ljusets f��rgtemperatur	2700 Kelvin
Str��lningsvinkel	55 ��
F��rg	vit/krom
CRI	90
UGR ��	22
Livsl��ngd	50000 h
Riskgrupp	1
h��jd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093739	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm