




## NUMINOS® GIMBLE S

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, svart

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlights s  rger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® GIMBLE S innfelt takarmatur, som er attraktiv med sin h  yverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Monteringen gj  r du s   i en h  ndvending. N  r vil du bestemme deg for NUMINOS    fra SLV?



## TEKNISKE DATA

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                       | 1009397                       |
| Antall ulike lysuttak         | 1                             |
| Drei- og svingbar             | Dreiebar stang og tilbakelemt |
| IP-kode                       | IP20                          |
| Montering                     | Innfelt montering             |
| Montering detaljer            | Tak                           |
| Sekund  r str  m / spenning   | 200 mA                        |
| Kapslingsgrad                 | III                           |
| Systemeffekt                  | 6.7 W                         |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20   C                       |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40   C                        |
| Lysytelse                     | 1050 lm                       |
| Lysfargetemperatur            | 3000 Kelvin                   |
| Spredningsvinkel              | 20                            |
| Farge                         | black                         |
| CRI                           | 90                            |
| UGR                           | 19                            |
| Levetid                       | 50000 h                       |
| Risikogruppe                  | 1                             |
| H  yde                        | 7 cm                          |
| Diameter                      | 10 cm                         |
| Nettovekt                     | 0.188 kg                      |

## Lyskilde

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet                         |
| 1010682 | NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk                       |
| 1006139 | NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort      |
| 1010679 | NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb                       |
| 1010695 | LED-driver , 21 W, 200 mA                              |
| 1010703 | LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI                        |
| 1010699 | LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE                       |
| 1006140 | NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit      |
| 1006142 | NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit |
| 1010680 | NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming                     |
| 1006141 | NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort |
| 1010128 | NUMINOSÂ® S , reflektor, kobber                        |
| 1010127 | NUMINOSÂ® S , reflektor, gull                          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bruttovekt          | 0.288 kg |
| Utsnittsform        | rund     |
| Innfellingsdybde    | 7 cm     |
| Innfellingsdiameter | 9 cm     |
| BIG WHITE side      | 47       |