


Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS © von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1009399
<b>Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe</b>	1
<b>IP Code</b>	IP20
<b>Montage</b>	Einbau
<b>Montagedetails</b>	Decke
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	200 mA
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Wattage</b>	6.7 W
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Lumen</b>	1050 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	20 °
<b>Farbe</b>	schwarz/chrom
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	19
<b>Lebensdauer</b>	50000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Höhe</b>	7 cm
<b>Durchmesser</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.188 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0.288 kg

## Lichtquelle

2093839	
---------	---

## Zubehör

1010681	NUMINOS® S , Diffusor gefrostet
1010682	NUMINOS® S , Diffusor elliptisch
1010679	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Diffusor prismatisch
1010128	NUMINOS® S , Reflektor, kupfer
1010127	NUMINOS® S , Reflektor, gold

Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	9 cm