


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® GIMBLE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1009399
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	6.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1050 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	20 °
Barva	črna/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	7 cm
Premer	10 cm
Neto teža	0.188 kg
Bruto teža	0.288 kg

Svetlobnega Vira

2093839	
---------	---

Dodatki

1010681	NUMINOS® S , Difuzor matiran
1010682	NUMINOS® S , Difuzor, eliptični
1010679	NUMINOS® S , difuzor satovje
1010695	LED gonilnik , 21 W, 200 mA
1010703	LED gonilnik , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED gonilnik , 10 W, 200 mA, PHASE
1010680	NUMINOS® S , Prizma- tični difuzor
1010128	NUMINOS® S , reflektor, baker
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlato

Globina vgradnje	7 cm
Premer vgradnje	9 cm