




NUMINOS® GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 40°, IP20, rund, schwarz / weiß

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1009401
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	drehbare Leiste und neigbar
IP Code	IP20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	schwarz/weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	7 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg

Lichtquelle

2093839	
---------	---

Zubehör

1010681	NUMINOS® S , Diffusor gefrostet
1010682	NUMINOS® S , Diffusor elliptisch
1006139	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/90 mm schwarz
1010679	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1010695	LED-Treiber , 21 W, 200 mA
1010703	LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/90 mm weiß
1006142	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/90 mm weiß
1010680	NUMINOS® S , Diffusor prismatisch
1006141	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/90 mm schwarz
1010128	NUMINOS® S , Reflektor, kupfer
1010127	NUMINOS® S , Reflektor, gold

Bruttogewicht	0.288 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	9 cm