


NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 55°, IP20, rond, zwart

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® GIMBLE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr. | 1009403 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of zwenkbaar | Draaibare rail en kantelbaar |
| IP-code | IP20 |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 200 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 6.7 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 1050 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 7 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.188 kg |

Lichtbron

| | |
|---------|---|
| 2093839 |  |
|---------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|---|
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, koper |
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor frosted |
| 1010682 | NUMINOS® S , elliptische diffusor |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200 mA, FASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, goud |
| 1010680 | NUMINOS® S prisma-sche diffusor |

| | |
|-----------------|----------|
| Brutogewicht | 0.288 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 7 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |