




## NUMINOS® GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte, 3000 K, 55°, IP20, rund, schwarz / weiß

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Art. Nr.                              | 1009404                     |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                           |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code                               | IP20                        |
| Montage                               | Einbau                      |
| Montagedetails                        | Decke                       |
| Sekundär Strom / Spannung             | 200 mA                      |
| Schutzklasse                          | III                         |
| Wattage                               | 6.7 W                       |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                      |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                       |
| Lumen                                 | 1050 lm                     |
| Lichtfarbtemperatur                   | 3000 Kelvin                 |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                        |
| Farbe                                 | schwarz/weiss               |
| CRI                                   | 90                          |
| UGR ≤                                 | 22                          |
| Lebensdauer                           | 50000 h                     |
| Risikogruppe                          | 1                           |
| Höhe                                  | 7 cm                        |
| Durchmesser                           | 10 cm                       |
| Nettogewicht                          | 0.188 kg                    |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet                           |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch                          |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>schwarz  |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe                                |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200<br>mA                             |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200<br>mA, DALI                       |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200<br>mA, PHASE                      |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , rund 160/90 mm<br>weiß     |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>weiß    |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor<br>prismatisch                      |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-<br>ring , eckig 160/90 mm<br>schwarz |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor,<br>kupfer                         |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor,<br>gold                           |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Bruttogewicht     | 0.288 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 7 cm     |
| Einbaudurchmesser | 9 cm     |