

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® GIMBLE S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met l'accent sur les objets dans la pièce. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| N° art.                                  | 1009405     |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1           |
| Code IP                                  | IP20        |
| Montage                                  | Encastré    |
| Infos de montage                         | Plafond     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA      |
| Indice de protection                     | III         |
| Wattage                                  | 6.7 W       |
| Température ambiante min.                | -20 °C      |
| Température ambiante max.                | 40 °C       |
| Lumen                                    | 1050 lm     |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau                           | 55 °        |
| Coloris                                  | noir/chrome |
| CRI                                      | 90          |
| UGR ≤                                    | 22          |
| Durée de vie                             | 50000 h     |
| Risk Group                               | 1           |
| Hauteur                                  | 7 cm        |
| Diamètre                                 | 10 cm       |
| Poids net                                | 0.188 kg    |
| Poids brut                               | 0.288 kg    |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli        |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA            |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI      |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE     |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique   |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre      |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflecteur, or          |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm |