



NUMINOS® GIMBLE S

innfelt armatur, 3000 K, 20°, IP20, rund, hvit

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® GIMBLE S innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plass-besparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Nå vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV å det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1009407
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	Dreiebar stang og tilbakelemt
IP-kode	IP20
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	6.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	7 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	0.188 kg

Lyskilde

2093839	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010681	NUMINOSÂ® S , Diffuser frostet
1010682	NUMINOSÂ® S , Diffuser elliptisk
1006139	NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm sort
1010679	NUMINOSÂ® S , Diffuser Honeycomb
1010695	LED-driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1006140	NuminosÂ® S reduseringsring , rund 160/90 mm hvit
1006142	NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm hvit
1010680	NUMINOSÂ® S , Diffuser avskjerming
1006141	NuminosÂ® S reduseringsring , firkantet 160/90 mm sort
1010128	NUMINOSÂ® S , reflektor, kobber
1010127	NUMINOSÂ® S , reflektor, gull

Bruttovekt	0.288 kg
Utsnittsfarm	rund
Innfellingsdybde	7 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	47