


NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 40°, IP20, rond, wit

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® GIMBLE S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1009410
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draaibare rail en kantelbaar
IP-code	IP20
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	6.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	7 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.188 kg

Lichtbron

2093839	
---------	---

Toebehoren

1010128	NUMINOS® S , reflector, koper
1010681	NUMINOS® S , diffusor frosted
1010682	NUMINOS® S , elliptische diffusor
1010679	NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster
1010695	Led-driver , 21 W, 200 mA
1010703	Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Led-driver , 10W, 200 mA, FASE
1010127	NUMINOS® S , reflector, goud
1010680	NUMINOS® S prismatische diffusor

Brutogewicht	0.288 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	9 cm