

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S různými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Montáž pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



## TECHNICKÁ DATA

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Č. výrobku                   | 1009414     |
| Počet různých výstupů světla | 1           |
| Kód IP                       | IP20        |
| Montáž                       | Montáž      |
| Podrobnosti montáže          | Strop       |
| Sekundární proud / napětí    | 200 mA      |
| Třída ochrany                | III         |
| Příkon                       | 6.7 W       |
| Minimální teplota prostředí  | -20 °C      |
| Maximální teplota prostředí  | 40 °C       |
| Lumen                        | 1050 lm     |
| Teplota barvy světla         | 3000 Kelvin |
| Úhel záření                  | 55 °        |
| Barva                        | bílá/chrom  |
| CRI                          | 90          |
| UGR ≤                        | 22          |
| Životnost                    | 50000 h     |
| Risk Group                   | 1           |
| Výška                        | 7 cm        |
| Průměr                       | 10 cm       |
| Hmotnost netto               | 0.188 kg    |
| Celková hmotnost             | 0.288 kg    |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , matný difuzor       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Eliptický difuzor   |
| 1010679 | NUMINOS® S , voštinový difuzor   |
| 1010695 | LED Driver , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , prizmatický difuzor |
| 1010128 | NUMINOS® S , reflektor, měděný   |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflektor, zlatý    |

|                  |      |
|------------------|------|
| Vestavná hloubka | 7 cm |
| Vestavný průměr  | 9 cm |