


NUMINOS é o sistema de iluminação mais bem coordenado da SLV, que combina função, design e tecnologia. Assim, pode experimentar mil possibilidades de design de iluminação com diferentes downlights e focos. Incluindo o NUMINOS® GIMBLE S, um foco embutido no teto que impressiona com a melhor qualidade de fabrico e de luz. Ideal para uma iluminação discreta, moderna e que poupa espaço, focando o destaque nos objetos ou no espaço. A instalação é feita num piscar de olhos. Quando é que decide escolher o NUMINOS da SLV-a diversidade modular espera por si.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º                           | 1009414             |
| Número de diferentes saídas de luz | 1                   |
| IP Code                            | IP20                |
| Montagem                           | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem             | Teto                |
| Corrente / Tensão secundária       | 200 mA              |
| Classe de proteção                 | III                 |
| Potência                           | 6.7 W               |
| temperatura ambiente mínima        | -20 °C              |
| temperatura ambiente máxima        | 40 °C               |
| Lúmen                              | 1050 lm             |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin         |
| Ângulo de feixe                    | 55 °                |
| Cor                                | branco/cromo        |
| CRI                                | 90                  |
| UGR ≤                              | 22                  |
| Vida útil                          | 50000 h             |
| Risk Group                         | 1                   |
| Altura                             | 7 cm                |
| Diâmetro                           | 10 cm               |
| Peso líquido                       | 0.188 kg            |
| Peso bruto                         | 0.288 kg            |

## Fonte de luz

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093839 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Acessórios

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1010681 | NUMINOS® S , Difusor fosco       |
| 1010682 | NUMINOS® S , Difusor elíptico    |
| 1010679 | NUMINOS® S , Difusor difusor     |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Difusor prismático  |
| 1010128 | NUMINOS® S , refletor, cobre     |
| 1010127 | NUMINOS® S , refletor, ouro      |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Profundidade de montagem | 7 cm |
| Diâmetro de montagem     | 9 cm |