


NUMINOSÂ® GIMBLE S

infällad taklampa vit / krom 3000 K 55Â°

NUMINOSÂ® Äär det bääst samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE S infällad taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar rummet själv. Monteringen går på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV-den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1009414
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar ställning och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusetets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	55 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	22
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093839	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma- tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek- tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm