


NUMINOS® GIMBLE S

Stropní vestavné svítidlo, 4000 K, 40°, IP20, kulaté, černé

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusťným stropním svítidlem NUMINOS® GIMBLE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Je ideální pro decentní, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1009418
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	Otočná tyč a naklápění
Kód IP	IP20
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	200 mA
Třída ochrany	III
Příkon	6.7 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1050 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	40 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	7 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	0.188 kg

Světelného Zdroje

2093742	
---------	---

Příslušenství

1010128	NUMINOS® S , reflektor, měděný
1010681	NUMINOS® S , matný difuzor
1010682	NUMINOS® S , Eliptický difuzor
1010679	NUMINOS® S , voštinový difuzor
1010695	LED Driver , 21 W, 200 mA
1010703	LED Driver , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED Driver , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , reflektor, zlatý
1010680	NUMINOS® S , prizmatický difuzor

Celková hmotnost	0.288 kg
Tvar výřezu	kulatý
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	9 cm