


NUMINOS® GIMBLE S

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 55°, IP20, okrągła, czarny

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Do dostępnych opcji należy między innymi sufitowa lampa wpuszczana NUMINOS® GIMBLE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Możesz stworzyć delikatne i nowoczesne oświetlenie, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Zdecyduj się na lampy NUMINOS firmy SLV – czeka Cię modułowa różnorodność.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1009421
Różne wyjścia światła	1
Obrotowa lub przechyłna	obrotowy drążek i możliwość pochylania
Kod IP	IP20
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Prąd / napięcie wtórny	200 mA
Klasy ochrony	III
Wydajność	6.7 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Strumień świetlny	1050 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	55 °
Kolor	czarny
CRI	90
UGR ≤	22
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	7 cm
średnica	10 cm
Waga netto	0.188 kg

Źródła światła

2093742	
---------	---

Akcesoria

1010128	NUMINOS® S , odbłyśnik, miedziany
1010681	NUMINOS® S , Dyfuzor matowy
1010682	NUMINOS® S , Dyfuzor eliptyczny
1010679	NUMINOS® S , Dyfuzor plaster miodu
1010695	Sterownik LED , 21 W, 200 mA
1010703	Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE
1010127	NUMINOS® S , odbłyśnik, złoty
1010680	NUMINOS® S , Dyfuzor pryzmatyczny

Waga brutto	0.288 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	7 cm
Średnica montażowa	9 cm