

## NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur, 4000 K, 55°, IP20, rond zwart / wit

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Daartoe behoort ook NUMINOS® GIMBLE S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen op de ruimte. De eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr.                             | 1009422                       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                             |
| Draai- of zwenkbaar                 | Draaibare stang en kantelbaar |
| IP-code                             | IP20                          |
| Montage                             | inbouw                        |
| Montagebeschrijving                 | plafond                       |
| Secundaire stroom/spanning          | 200 mA                        |
| Beschermingsklasse                  | III                           |
| Wattage                             | 6.7 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                        |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C                         |
| Lumen                               | 1050 lm                       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin                   |
| Stralingshoek                       | 55 °                          |
| Kleur                               | zwart/wit                     |
| CRI                                 | 90                            |
| UGR ≤                               | 22                            |
| Levensduur                          | 50000 h                       |
| Risk Group                          | 1                             |
| Hoogte                              | 7 cm                          |
| Diameter                            | 10 cm                         |
| Nettogewicht                        | 0.188 kg                      |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Toebehoren

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , reflector, koper           |
| 1010681 | NUMINOS® S , diffusor frosted           |
| 1010682 | NUMINOS® S , elliptische diffusor       |
| 1010679 | NUMINOS® S , diffusor honingraatrooster |
| 1010695 | Led-driver , 21 W, 200 mA               |
| 1010703 | Led-driver , 23 W, 200 mA, DALI         |
| 1010699 | Led-driver , 10W, 200 mA, FASE          |
| 1010127 | NUMINOS® S , reflector, goud            |
| 1010680 | NUMINOS® S prismatische diffusor        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Brutogewicht    | 0.288 kg |
| Uitsparingsvorm | rond     |
| Inbouwdiepte    | 7 cm     |
| Inbouwdiameter  | 9 cm     |