


## NUMINOS® GIMBLE S

Oprawa sufitowa wpuszczana, 4000 K, 55°, IP20, okrągła, czarny / biały

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z przeróżnymi lampami typu downlight i spotlight. Należy do nich między innymi wpuszczana lampa sufitowa NUMINOS® GIMBLE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Idealnie nadaje się do delikatnego i nowoczesnego oświetlenia, które zajmuje niewiele miejsca i skupia uwagę na przedmiotach lub elementach pomieszczenia. Łatwy montaż to już tylko formalność. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



## DANE TECHNICZNE

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Nr artykułu                 | 1009422                                |
| Różne wyjścia światła       | 1                                      |
| Obrotowa lub przechylna     | obrotowy drążek i możliwość pochylania |
| Kod IP                      | IP20                                   |
| Montaż                      | Wersja do wbudowania                   |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa                        |
| Prąd / napięcie wtórny      | 200 mA                                 |
| Klasy ochrony               | III                                    |
| Wydajność                   | 6.7 W                                  |
| Temperatura otoczenia       | -20 °C                                 |
| Temperatura otoczenia       | 40 °C                                  |
| Strumień świetlny           | 1050 lm                                |
| Temperatura barwy światła   | 4000 Kelvin                            |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 55 °                                   |
| Kolor                       | czarny/biały                           |
| CRI                         | 90                                     |
| UGR ≤                       | 22                                     |
| Okres użytkowania           | 50000 h                                |
| Risk Group                  | 1                                      |
| Wysokość                    | 7 cm                                   |
| średnica                    | 10 cm                                  |
| Waga netto                  | 0.188 kg                               |

## Źródła światła

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093742 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Akcesoria

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010128 | NUMINOS® S , odbłyśnik, miedziany   |
| 1010681 | NUMINOS® S , Dyfuzor matowy         |
| 1010682 | NUMINOS® S , Dyfuzor eliptyczny     |
| 1010679 | NUMINOS® S , Dyfuzor plaster miodu  |
| 1010695 | Sterownik LED , 21 W, 200 mA        |
| 1010703 | Sterownik LED , 23 W, 200 mA, DALI  |
| 1010699 | Sterownik LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010127 | NUMINOS® S , odbłyśnik, złoty       |
| 1010680 | NUMINOS® S , Dyfuzor pryzmatyczny   |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Waga brutto         | 0.288 kg |
| Forma do wycinania  | około    |
| Głębokość montażowa | 7 cm     |
| Średnica montażowa  | 9 cm     |