


NUMINOS est le système de luminaires coordonné optimal de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| N° art. | 1009423 |
|--|-------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP20 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 200 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 6.7 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 1050 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 55 ° |
| Coloris | noir/chrome |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 22 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 7 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 0.188 kg |
| Poids brut | 0.288 kg |
| | |



Source Lumineuse

| 2093742 | A D |
|-------------|--------------------------------------|
| Accessoires | |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffuseur dépoli |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffuseur elliptique |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffuseur nid d'abeille |
| 1010695 | Driver LED , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | Driver LED , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | Driver LED , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffuseur prismatique |
| 1010128 | NUMINOS® S , réflecteur, cuivre |
| 1010127 | NUMINOS® S , réflec- teur, or |

| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
|---------------------------|------|
| Diamètre d'encastrement | 9 cm |