

NUMINOSÂ® GIMBLE S

infÄlld taklampa vit / krom 4000 K 20Â°

NUMINOSÂ® Är det optimalt samordnade lampsystemet frÄn SLV, dÄr funktion, design och teknik mÄlts i harmoni. Med olika downlights och spotlights sÄkerstÄller du tusentals ljusdesignalternativ. Även med NUMINOSÂ® GIMBLE S infÄlld taklampa, som imponerar med hÄg-kvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt fÄllr harmonisk, modern och platsbesparande belysning som sÄtter fokus pÄ fÄllremÄl eller pÄ rummet. Installationen gÄllrs pÄ ett Ällgonblick. NÄr tÄnker du bestÄmma dig fÄllr den modulÄra mÄngfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1009426
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	vridbar list och lutbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	III
Watt	6.7 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1050 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	vit/krom
CRI	90
UGR ≤	19
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	7 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	0.188 kg

2093742	
1010681	NUMINOSÂ® S , Diffusor frostad
1010682	NUMINOSÂ® S , diffusor elliptisk
1010679	NUMINOSÂ® S , diffusor Honeycomb
1010695	LED-driftdon , 21 W, 200 mA
1010703	LED-driftdon , 23 W, 200 mA, DALI
1010699	LED-driftdon , 10 W, 200 mA, FAS
1010680	NUMINOSÂ® S , prisma-tisk diffusor
1010128	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, koppar
1010127	NUMINOSÂ® S , reflek-tor, guld

Bruttovikt	0.288 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	9 cm