


NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.



TECHNISCHE DATEN

| Art. Nr. | 1009427 |
|--|-----------------------------|
| Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe | 1 |
| Dreh- oder Schwenkbar | drehbare Stange und neigbar |
| IP Code | IP20 |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | Ш |
| Wattage | 6.7 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 1050 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | weiss/schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR≤ | 19 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 7 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.188 kg |
| | |



Lichtquelle

| 2093742 | A D |
|---------|-----------------------------------|
| Zubehör | |
| 1010681 | NUMINOS® S , Diffusor gefrostet |
| 1010682 | NUMINOS® S , Diffusor elliptisch |
| 1010679 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1010695 | LED-Treiber , 21 W, 200 mA |
| 1010703 | LED-Treiber , 23 W, 200 mA, DALI |
| 1010699 | LED-Treiber , 10 W, 200 mA, PHASE |
| 1010680 | NUMINOS® S , Diffusor prismatisch |
| 1010128 | NUMINOS® S , Reflektor, kupfer |
| 1010127 | NUMINOS® S , Reflektor, gold |

| Bruttogewicht | 0.288 kg |
|-------------------|----------|
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 7 cm |
| Einbaudurchmesser | 9 cm |